



## INFORMATION ETA 2824-2

### Spécifications techniques

#### 1. Forme et genre

Calibre rond 11 ½<sup>mm</sup>  
Mouvement ancre mécanique.  
Remontoir automatique.  
28'800 alternances par heure  
(4 Hz).  
Pierres: 25

#### 2. Dimensions en mm

Diamètre total 26,00  
Diamètre d'encourage 25,60  
Hauteur totale du mouvement 4,60

#### 3. Fonctions



Affichage analogique:  
heures, minutes, secondes.  
Quantième semi-instantané, correcteur de  
quantième.

#### 4. Manipulations et corrections

Tige de remontoir à 3 positions:

- Pos. 1 Position de marche et remontage manuel.
- Pos. 2 Correction rapide de la date et du jour.
- Pos. 3 Mise à l'heure, stop-seconde facultatif.

Dispositifs stop-seconde et de réglage fin facultatifs.

### Technische Spezifikationen

#### 1. Form und Art

Rundes Kaliber 11 ½<sup>mm</sup>  
Mechanisches Ankerwerk.  
Automatischer Aufzug.  
28'800 Halbschwingungen pro Stunde  
(4 Hz).  
Steine: 25

#### 2. Abmessungen in mm

Gesamtdurchmesser 26,00  
Gehäusepassungsdurchmesser 25,60  
Gesamtwerkhöhe 4,60

#### 3. Funktionen



Analoganzeige:  
Stunden, Minuten, Sekunden.  
Datum Halbschnellschaltend, Datumkor-  
rektor.

#### 4. Manipulationen und Korrekturen

Aufzugswelle mit 3 Stellungen:

- Pos. 1 Gangstellung und Handaufzug.
- Pos. 2 Schnellkorrektur des Datums und des Tages.
- Pos. 3 Zeigerstellung, fakultativer Sekundenstopp.

Sekundenstopp- und Feinregulievorrich-  
tungen fakultativ.

### Technical specifications

#### 1. Shape and type

Round calibre 11 ½<sup>mm</sup>  
Mechanical lever movement.  
Self winding.  
28'800 vibrations per hour  
(4 Hz).  
Jewels: 25

#### 2. Dimensions in mm

Overall diameter 26.00  
Case fitting diameter 25.60  
Overall movement height 4.60

#### 3. Functions



Analog display:  
Hours, minutes, seconds.  
Semi-instantaneous date, date corrector.

#### 4. Handling and corrections

Winding stem with 3 positions:

- Pos. 1 Running position and manual winding.
- Pos. 2 Quick correction of date and day.
- Pos. 3 Time setting, optional stop-second.

Optional stop-second and fine timing de-  
vices.

**Special Note:** Since the change of date with mechanical watches takes place between 10pm and 3am – DO NOT CHANGE THE DATE WITHIN THIS TIME PERIOD WITH THE QUICK-SET DATE FEATURE, because you may interfere with the date changing operation and this can damage the movement.